

***** ITALIANO *****

PD Armor Matte e Gloss sono resistenti a combustibili, detersivi e solventi più aggressivi, però non contro diluenti.

PD Armor Matte dà una finitura ancora più liscia per colori opache.

PD Armor Gloss ha colori più intensi e brillanti.

ATTENZIONE:

Applicare in ambiente pulito o cabina a spruzzo. Attira polvere!

Indossare tutta la protezione anti-statica.

PD Armor Gloss può essere lucidato se necessario "wet sanded" con carta abrasiva 2000 per restaurare la lucidatura.

PD Armor Gloss può essere applicato in più strati per un maggior effetto lucido.

Prima di applicare per la prima volta fa una prova su un speed shape.

Mix A & B

PD ARMOR GLOSS

Fase 1: Applica un strato molto sottile, nebuloso usando un minimo del prodotto, per creare adesione con il dip.

Fase 2: Applica un nuovo strato, più consistente che copre tutta la superficie.

Fase 3: Finire con ultimo strato. Questo può essere spesso quanto desiderato.

Mix A & B

PD Armor Matte:

Fase 1: Applica un strato molto sottile, nebuloso usando un minimo del prodotto, per creare adesione con il dip.

Fase 2; Applica il strato finale, più consistente.

Tips:

Per applicare il nostro prodotto abbiamo testato con Wagner + Brilliant, Earltex e il sistema DYC. Anche aerografi convenzionali funzionano benissimo.

Conservazione del prodotto.

Dopo la miscela dei due componenti A & B si consiglia di utilizzare il prodotto più presto possibile. Se sigillato ermeticamente il prodotto è utilizzabile per qualche settimana. Non lasciate la miscela aperta!

PD Armor ha bisogno di 6 ore per asciugare in condizioni normali, a 21 gradi Celsius.

Utilizzare solo su Plasti Dip, completamente asciutto. Non applicare direttamente su superfici verniciate, gomma o altri materiali, altrimenti sarà difficile rimuovere. Quando applicato su Plasti Dip può essere rimosso perfettamente.
